

ACCU PROTECT SPRAY

Batteriepflge

Beschreibung

Batteriepflge-Spray zur Verhinderung von Korrosion und Oxydation.

Produktmerkmale

- Korrosionsschutz
- Oxydationsschutz

Einsatzbereich

MOTOREX ACCU PROTECT SPRAY schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen, Anlasser- und Anschlusskabel.

Anwendung

Batteriepole, Verbinder und Klemmen reinigen. Trockene Klemmen wieder aufsetzen (Schrauben gut anziehen). Aus ca. 10 cm Abstand eine dünne Schutzschicht auf Pole, Klemmen und Verbinder auftragen.

Hinweis

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln bis sich Mischkugel frei bewegt.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			blau
Grundoeletyp			mineral
Verdicker			Li
Viskosität			NLGI 2
Bezeichnung DIN	DIN 51502		KP2K-30
Bezeichnung ISO	ISO 6743-9		ISO-L-XCCEB2
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	190.0
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	15.0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		100.0
Korrosionsprüfung nach EMCOR	DIN 51802		0-0
Temperatureinsatzbereich		°C	-30 - 120
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> 180
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0.1mm	265 - 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51807-1		1 - 90
Drehzahlkennwert (n x dm)		mm/min	300,000
Korrosionsschutz geg. Kupfer	DIN 51811	Korr.Grad	1

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.